

|    |                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                          |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gniazdo na antenę FM, antena w zestawie,</li> <li>• Wyjście Line RCA Cinch,</li> <li>• Terminal priorytetu (mute),</li> <li>• W zestawie uchwyty do montażu w szafie rack,</li> <li>• 2 pasmowa regulacja barwy,</li> <li>• Regulacja echa oraz czasu trwania efektu,</li> <li>• Wskaźnik poziomu wyjściowego LED,</li> <li>• Zniekształcenia THD&lt;0,5%,</li> <li>• S/N&gt;90 db/ Line</li> <li>• Pasmo przenoszenia 20 – 20 000 Hz</li> <li>• Zasilanie AC 230 V / 50 Hz.</li> </ul>                |
| 2. | Kolumna naścienna dwudrożna z transformatorem i uchwytem | 19 sztuk  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5,25 głośnik niskotonowy</li> <li>• 0,5 głośnik wysokotonowy</li> <li>• 20 10 -5 – 2,5 W/100 V</li> <li>• 30 W / 8 ohm</li> <li>• Pasmo przenoszenia 80 – 18 000 Hz</li> <li>• Efektywność 86 dB / 1 W, 1 m</li> <li>• Obudowa z ABS</li> <li>• Uchwyt do montażu na ścianie z możliwością obrotu</li> <li>• Śrubowy terminal przyłączeniowy</li> <li>• Kolor biały lub czarny</li> <li>• Pasujące do dużych obiektów i szkół</li> <li>• Wymiary 245 x 185 x 165 mm</li> <li>• Waga 1,75 kg</li> </ul> |
| 3. | Głośnik naścienny dwudrożny                              | 34 sztuki | <p>Odbiornik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakres częstotliwości 620-740MHz</li> <li>• Stabilność częstotliwości 10 ppm</li> <li>• Czułość 13dBuV</li> <li>• Poziom wyjściowy 200mV</li> <li>• Niezależne wyjścia symetryczne XLR i zsumowane wyjście niesymetryczne Jack 6,3</li> <li>• Impedancja dla wyjść: symetryczny 200ohm / niesymetryczny 1 kohm</li> <li>• S/N &gt; 100dB</li> <li>• THD &lt;0.1%</li> <li>• Pasmo przenoszenia 50 – 15 000 Hz</li> </ul>                                                             |